



TRATAMIENTO PARA CABLES

Lubricante semi-fluido de alto rendimiento para cables.
Grasa semi-fluida que contiene una exclusiva combinación de sólidos lubricantes. Es totalmente hidrófuga, no se emulsifica en agua y, puesto que no es pegajosa, evita la acumulación de polvo y contaminantes en el cable.

El TRATAMIENTO PARA CABLES de ROCOL se utiliza con resultados positivos en cables de elevación, cables de arrastre, grúas y barcos, sobre todo en entornos con agua de mar, efluentes, polvo o arena, y otras condiciones hostiles.

CARACTERÍSTICAS

- Intervalo de temperaturas: -30° C a 100° C
- Excelente protección anti-desgaste interna y externa
- Excelente protección contra la corrosión interna y externa
- Soporta condiciones con agua y humedad/corrosivas extremas
- Alto rendimiento: alarga los intervalos de lubricación
- La película protectora mantiene los cables limpios de polvo y suciedad, y resultan más limpios durante su manipulación
- No gotea ni sale despedido
- Apto también como grasa para cajas de cambios sometidas a cargas pesadas y de movimiento lento

INSTRUCCIONES DE USO

- Puede aplicarse mediante una brocha o compresa
- Temperatura mínima de aplicación: 0° C
- Para obtener un resultado óptimo, aplicar sobre cables limpios y secos

Para obtener fichas de datos técnicos y de seguridad, póngase en contacto con:

Servicio de respuesta por fax : +44 (0)113 232 2770

Página web : www.rocol.com

Servicio de Atención al Cliente : +44 (0)113 232 2700

Edición 20026f: Enero 04

1

Lubricantes ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS (Inglaterra).
Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL es una empresa que cuenta con la certificación BS EN ISO 9001.

ROCOL es una marca comercial de ITW Inc.

La información contenida en esta publicación está basada en nuestra experiencia y en los informes de nuestros clientes. Existen muchos factores fuera de nuestro control o de nuestro conocimiento que afectan al uso y al rendimiento de nuestros productos, por cuyo motivo no aceptamos ninguna responsabilidad por la información facilitada



TRATAMIENTO PARA CABLES

DATOS TÉCNICOS (valores típicos)

Aspecto	Grasa tenaz color gris negruzco
Nº NLGI (IP 50) (ASTM D217)	NLGI Nº 00
Tipo de base	Aceite mineral muy refinado
Espesante	Barro modificado orgánicamente
Sólidos	Mezcla de sólidos para cargas pesadas
Disolventes	Ninguno
Intervalo de temperaturas	-30 ⁰ C a 100 ⁰ C
Temperatura mínima de aplicación	0 ⁰ C
Viscosidad del fluido de base a 40 ⁰ C	465 cSt
Cobertura aproximada: Cables de 25 mm de diámetro	aproximadamente 50 m por kg
Almacenaje	La temperatura de almacenaje debe estar controlada para que se mantenga entre 1 y 40 ⁰ C.
Tamaños de envases	4 kg, 17 kg

Lubricantes ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS (Inglaterra).
Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL es una empresa que cuenta con la certificación BS EN ISO 9001.

ROCOL es una marca comercial de ITW Inc.

La información contenida en esta publicación está basada en nuestra experiencia y en los informes de nuestros clientes. Existen muchos factores fuera de nuestro control o de nuestro conocimiento que afectan al uso y al rendimiento de nuestros productos, por cuyo motivo no aceptamos ninguna responsabilidad por la información facilitada